


EDEL STANDARD

Edelstahl-Fahnenmast zylindrisch,
innenliegende Hißvorrichtung

- ▶ Hochwertiges Edelstahlrohr
- ▶ Korrosionsbeständige, glänzende Oberfläche
- ▶ Innenliegende Hißvorrichtung mit Sicherheits-Seilklemme
- ▶ Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast
- ▶ Leichte Hißbarkeit durch Doppelrollenführung im Mastkopf
- ▶ Gewichtspack gegen Hochwehen der Fahne am Mast und für leichtes Einholen
- ▶ Mastbeschläge aus hochwertigem Kunststoff
- ▶ Serienmäßig abschließbar
- ▶ Hißbarer Drehausleger nachrüstbar

Technische Daten:

- Material: Edelstahl, 1.4301
- Mast-ø:
 - bei H.ü.Fl.: 6+7 m 76 mm
 - bei H.ü.Fl.: 8 m 76 o. 102 mm
 - bei H.ü.Fl.: 9+10 m 102 mm
- Gewicht pro lfd. Meter:
 - ø 76 mm: ~ 4,5 kg
 - ø 102 mm: ~ 6,0 kg
- Standardoberfläche: geschliffen
- Standard-Mastkopf: oval, anthrazit aus Kunststoff



Hisseilschloss



Fahnen-gewicht unten



Mastkopf