



PREMIUM RETURN A

Fahnenmast zylindrisch, Doppelkammerprofil,
innenliegende Kurbelhissvorrichtung,
selbstrückstellender Drehausleger!

RETURN FUNKTION: Zurückdrehen des Masten
in die voreingestellte Position bei Windstille

Rückstellfeder aus Edelstahl, dreht Ausleger
in die voreingestellte Position zurück

Zylindrisches, statisch optimiertes
Doppelkammerprofil

Vertikale Fahnentuchführung durch
Gurtschlaufen am Mast

Innenliegende Kurbelhissvorrichtung

Gewichtspack verhindert Hochwehen
der Fahne

Mastbeschläge aus Edelstahl

Serienmäßig abschließbar

Innenliegendes robustes Stahlseil (kein Perlonseil!)

Technische Daten:

Material:

Aluminium, EN AW 6005 A

Mast- \varnothing :

bei H.ü.Fl.: 5-7 m 75 mm

bei H.ü.Fl.: 8 m 75 oder 100 mm

bei H.ü.Fl.: 9+10 m 100 mm

Gewicht pro lfd. Meter:

5, 6, 7, 8 m (Durchmesser 75mm) - ca. 2,5 kg

8m, 9m (Durchmesser 100mm) - ca. 3,5 kg

10m (Durchmesser 100mm) - ca. 4,5 kg

Standardoberfläche:

Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1

Ausleger- \varnothing : 40 mm

Drehauslegerart

Nur Ösen- oder Kederkonfektion



Drehauslegerlänge: 1500 mm

Standard-Mastkopf: rund, anthrazit



Return Funktion bei Windstille

Mastprofil



Kurbelhissvorrichtung



Hisseilschloss geschlossen



Rückstellfeder im oberen Bereich

